

# 因應 COVID-19 變種病毒強化航空器消毒清潔指引

110 年 08 月 22 日第 1 版

110 年 09 月 27 日第 2 版

111 年 07 月 30 日修正版

一、適用對象：國籍自境外返臺及外籍抵臺之所有過境或過夜航班，且須地面人員上機作業之航空器。

二、執行方式：

(一)標準消毒及清潔作業：

1. 客艙：先由地勤消毒人員將 Calla 1452、Ardrox1820 或經相關民航主管機關許可之消毒劑，稀釋後以噴灑方式對客艙(僅使用腹艙載貨者除外)、廚房、廁所及組員休息艙等執行消毒後關閉艙門靜置，再開啟艙門及空調系統，使機艙內空氣循環至少 5 分鐘後，續由地勤清艙及清潔人員執行清艙並以稀釋消毒劑之擦拭作業，且清艙及清潔作業過程，機艙內空氣循環應持續開啟。前述消毒劑之濃度、稀釋方式、噴灑量及靜置時間需符合該消毒劑之規範，其中靜置時間至少需 10 分鐘。
2. 駕駛艙(外籍航空視需要)：由於駕駛艙內有許多敏感設備，駕駛艙內應以航空器製造廠認可之消毒劑或符合航空器使用規範之消毒劑以擦拭之方式執行消毒，執行駕駛艙清潔和消毒的人員應有適當之訓練，以預防不慎損壞駕駛艙裝備或誤置儀表開關。

(二)前項之消毒劑擦拭範圍應包含但不限於下列範圍：

1. 客艙：空服組員、機上工作人員及乘客會接觸之任何裝置或設備之表面，包含廚房(料理桌面、設備、櫥櫃、餐車扶手及垃圾桶控制面板等)、空服員工作區(客艙系統控制面板及機內通話系統面板)、廁所(壁板、門鎖旋鈕、鏡子、洗手台、馬桶座及尿布更換台等)、乘客座位區(座椅扶手、安全帶扣、餐桌、乘客上方行李箱、通風口及座位娛樂系統面板與控制器等)及組員休息艙(扶手、安全帶扣、機內通話系統、燈光及空調旋鈕等)等。

2. 駕駛艙(外籍航空視需要)：飛航組員或地勤清潔人員可能會接觸之裝置或設備之表面，如駕駛艙門、風擋/窗戶玻璃內側、駕駛員與觀察員座椅扶手及安全帶扣等。公司得依公司風險評估程序，調整駕駛艙內消毒作業之項目或範圍。

(三)機上載有疑似症狀或確診乘客消毒作業：除依前二項規範進行消毒作業外，另應更換遭污染之椅套，並加強對該乘客座位前後三排之餐盤、監視器螢幕、座椅扶手、窗戶遮光罩及乘客上方行李箱等執行細部擦拭消毒工作。

三、飛航國際之國籍民用航空運輸業者，除定期執行航空器空調系統管路清潔外，空調系統所使用之HEPA (High-Efficiency Particulate Air) 濾網，亦應定期更換以確保空氣品質。

四、消毒、清潔、機務及空廚作業人員之個人防護裝備依據「國際及小三通港埠清潔人員環境消毒與安全防護原則」辦理。

五、上機作業之注意事項：

(一)清潔、消毒人員應分艙分區作業，其中清潔人員於清除旅客垃圾、清潔廁所等高污染區後，應立即更換手套，再整理其他區域，並增加抹布更換頻率。作業人員於作業期間避免碰觸口罩、面罩或身體其他部位。

(二)作業人員之個人防護裝備應於完成每班航空器清消後，於空曠且定點區域汰換，並依第七點廢棄物處理，面罩消毒後可重複使用。另脫除防護裝備之現場，應有另一人(組)員互相檢核脫除順序及正確性。

(三)所有上機作業人員應造冊管理，並比照「COVID-19 國際機場特定高風險工作人員監視計畫」，建立每週快篩及回報機制，由雇主採購家用快篩試劑，提供員工定期健康監測。

(四)作業人員應定期參與感染管制實務、傳染病防治持續教育課程及檢核機制，並落實勤前教育。另其工作休息室應注意容留數(同一時間可容納人數)、隔板與清消。

- 六、航空器消毒作業期間，外籍航空公司機組員如須離機等候者，由桃機公司及各航空站指定區域(可與旅客及非必要工作人員分流之空間)作為機組員專屬防疫等候處所，該航空公司應要求機組員穿戴口罩及手套於指定區域等候，並指派專人全程管控要求機組員不得擅自離開及禁止與非必要工作人員接觸，桃機公司及航空站則應對於機組員等候區域加強防疫隔離作為，並於機組員離開該區域後進行消毒清潔。
- 七、航班廢棄物如需下機，需統一打包於垃圾袋並噴灑消毒水，置於桃機公司及航空站指定地點或由航空站甲級廢棄物處理廠商處理。

## 航空器自境外抵臺消毒作業檢核表

查核人：				
查核日期及時間：				
查核地點（航空站／機場）：				
航空器註冊編號：				
所屬公司名稱：				
航班編號：				
航班起飛航站：				
航機停靠機坪：				
檢核項目	查核結果			備註
	YES	NO	N/A	
<b>1. 執行消毒作業前</b>				
A. 實際使用之消毒藥劑_____。 （需為 Calla 1452、Ardrox 1820 或經航空器製造廠許可之消毒藥劑）				
B. 消毒作業人員已依「國際及小三通港埠清潔人員環境消毒與安全防護原則」穿戴個人防護裝備。				
C. 執行消毒作業前，已關閉空調系統。				
<b>2. 航空器內部消毒作業，消毒後確實關閉艙門，並依使用消毒劑規定靜置達 10 分鐘以上。</b>				
A. 駕駛艙				
B. 客艙				
<b>3. 開啟艙門執行客艙清潔前，至少須開啟空調系統循環操作達 5 分鐘以上。</b>				
<b>4. 清潔、機務、空廚作業人員已依「國際及小三通港埠清潔人員環境消毒與安全防護原則」穿戴個人防護裝備。</b>				
<b>5. 上機作業人員是否造冊管理，並每週執行快篩及建立員工健康監測回報機制。</b>				
<b>6. 上機作業人員於該航班作業完成後執行個人裝備汰換、消毒，一次性裝備集中於垃圾袋，依航班廢棄物處理。</b>				
<b>7. 航班廢棄物下機後，統一打包於垃圾袋並噴灑消毒水，並置於桃機公司及航空站指定地點或由航空站甲級廢棄物處理廠商處理。</b>				

其他說明